

AUTÓGYÁRTÓI KENŐOLAJ-KÖVETELMÉNYEK

A RÉGIEK ÉS AZ ÚJAK ÖSSZEFÉRHETŐSÉGE

A kenőanyagok témaköre, ha autószerelői szakmai konferenciákon előkerül, sokan elégedetlenek, mondván, erről már annyiszor hallottunk, már mindent tudunk. Talán valóban így van az elméleti alapokat, fogalmakat illetően (az Autótechnikában eddig erről írt cikkekből már egy kötetre való is összejönne), de a kenéstechnika továbbra is nagyon sikamlós szakterület, a kárt okozó „kisördög”, melyet ajánlott elkerülni, itt is a részletek legmélyén lakozik.



RENDES BÉLA
Castrol Hungária Kft.
műszaki tanácsadó

A motorolajokkal szemben támasztott követelmények napjainkban is jelentős átalakuláson mennek át. Az ismert gyári jóváhagyások követelményeit – amelyeknek egy része már több mint 10 éves – időközben megváltoztatták, vagy éppen most dolgoznak a módosításukon. Egyes autógyártók (pl. Jaguar, Land Rover, Volvo), amelyek korábban más követelményeket alkalmaztak, a közel-múltban tették közzé első saját motorolaj-jóváhagyásaikat (1. táblázat). A mellékelt táblázatok segítségével, melyek a Castrol szakmai tudástárából származnak, áttekinthetőek az autógyárak



Castrol MAGYARORSZÁG

TEREMKÉNY ÉS SZOLGÁLTATÁSOK VERSENYEK RÖLNIK FUTBALL AKCIÓK CASTROL SERVICE PLUS CASTROL MINTABOLT

Ön itt jár: [Kezdőlap](#) > [Termékek és szolgáltatások](#) > [Melyik a legjobb Castrol kenőanyag az én autómhoz?](#)

Castrol EDGE
Castrol Magnatec
Castrol GTX
Motor Oil
Hibridolajok

Melyik a legjobb Castrol kenőanyag az én autómhoz?

Kiegészítő termékek
REACH
Motorokigazító termékek
Szervíz partnereink részére
Használatiutató partnereink részére

Exkluzív
Bürokrácia ellenfelek
Melyik a legjobb Castrol kenőanyag az én autómhoz?
MOTOROLAJI KALKULÁTOR 2011

Keresés

Kategória : Személyautók
Gyártó : Volkswagen (VW)
Modell : Golf VI 5K (2008 -)
Tipus : Golf VI 2.0 TDI (100 kW) (2008 -)

Összes beállítás Összes törlés

Motor: CBAA

Feltöltési mennyiség : Kenőanyag-tartalom: 4 liter

Használat : Normál
Cserperiódus : Csereciklus 15000 km / 12 hónap
Termékek : **Edge 5W-30**

Használat : Hosszútávú olajcseré (max.)
Cserperiódus : Csereciklus 30000 km / 24 hónap

GYÁRTÓK	MOTORLAJ-KÖVETELMÉNYEK			„VISSZAMENŐLEGES ALKALMAZHATÓSÁG”
	AUTÓGYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁSOK	MINŐSÍTÉSEK	EGYÉB INFORMÁCIÓK	
BMW, Mini	Longlife-04, M jóváhagyás		M jóváhagyás: csak SAE 10W-60	korlátozott
Chevrolet	GM Dexos 2	API SM		lehetséges
Chrysler, Jeep, Dodge	Chrysler MS 6395, 10725, MB 229.31	ACEA A1/B1, A3/B4, C3	a SAE osztály modelltől függő	nem lehetséges
Daihatsu		API SL, SM	a SAE osztály modelltől függő	lehetséges
Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth	9.55535-CR1, GS1, H2, N2, M2, S1, Z2, Abarth 0102	ACEA A1/B1, A3/B3, C2, C3; API SN	a SAE osztály modelltől függő	nem lehetséges
Ford	WSS-M2C913-D, ...917-A, ...937-A, ...948-B		a SAE osztály modelltől függő	korlátozott
Honda		ACEA A3/B3, A5/B5, C2, C3; API SJ	a SAE osztály modelltől függő	nem lehetséges
Hyundai, Kia, Galopper		ACEA A3/B4, A5/B5, C2, C3; API SM, CF-4, CE	a SAE osztály modelltől függő	korlátozott
Jaguar, Land Rover	WSS-M2C913-B, ...913-C, ...925-A, ...934-B, STJLR.51.5122	ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5	a SAE osztály modelltől függő	korlátozott
Lada		API SL		lehetséges
Mazda		ACEA A1/B1, A5/B5, C1, C3; API SG, SL, SM	a SAE osztály modelltől függő	nem lehetséges
Mercedes-Benz, Smart, AMG	MB 229.3/5, 229.31/51/52, 226.5, 226.51		a SAE osztály modelltől függő	korlátozott
Mitsubishi	VW 505.01, 507.00, MB 229.3	ACEA A1/B1, A3/B3, C3; API SG, SM, CD	a SAE osztály modelltől függő	korlátozott
Nissan, Infiniti		ACEA A1/B1, A3/B3, A5/B5, C3, C4; API SM	a SAE osztály modelltől függő	korlátozott
Opel, Saab	GM-LL-A/B-025, GM Dexos 2, GM 6094 M	ACEA A3/B3, C3; API SG	a SAE osztály modelltől függő	lehetséges
Peugeot, Citroën	PSA B71 2300, ...2312, ...2290, ...2288	ACEA A3/B3, A3/B4, C2	a SAE osztály modelltől függő	lehetséges
Porsche	Porsche A40, C30, VW 507.00	API SF	a SAE osztály modelltől függő	korlátozott
Renault, Dacia	RN 0700, RN 0710, RN 0720	ACEA A3/B4; API SE	a SAE osztály modelltől függő	nem lehetséges
Subaru		ACEA C3; API SM, SN; ILSAC GF-5	a SAE osztály modelltől függő	lehetséges
Suzuki, Isuzu		ACEA A3/B4, C2, C3, C4; API SG, CD	a SAE osztály modelltől függő	korlátozott
Toyota, Lexus		ACEA A1/B1, C2; API SM, CD	a SAE osztály modelltől függő	korlátozott
Volvo	VCC RBS0-2AE	ACEA A2/B3, A5/B5; API CD	a SAE osztály modelltől függő	korlátozott
VW, Audi, Seat, Skoda	VW 504.00, 507.00, 505.01, 502.00, 501.01		a SAE osztály modelltől függő	korlátozott

1 táblázat

A JÓVÁHAGYÁSOK ALAPJAI	
GYÁRTÓI JÓVÁHAGYÁS	A JÓVÁHAGYÁS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ MINŐSÍTÉS
Abarth 0102	ACEA A3 + további tesztek
BMW Longlife-04	ACEA C3 + további tesztek
BMW M jóváhagyás	ACEA A3 + további tesztek
Chrysler MS 6395	API SM + ILSAC GF-4
Chrysler MS 10725	API SM/CF
Fiat 9.55535-CR1	API SN + ILSAC GF-5
Fiat 9.55535-GS1	ACEA C2
Fiat 9.55535-H2	API SM + további tesztek
Fiat 9.55535-M2	ACEA A3/B3-04
Fiat 9.55535-N2	ACEA A3/B4-04
Fiat 9.55535-S1	ACEA C2 + további tesztek
Fiat 9.55535-S2	ACEA C3-04
Fiat 9.55535-T2	ACEA C3 + további tesztek
Fiat 9.55535-Z2	ACEA A3/B4 + fizikai előírások
Ford WSS-M2C913-B	ACEA A1/B1 + ILSAC GF-2 + további tesztek
Ford WSS-M2C913-C	ACEA A5/B5 + további tesztek
Ford WSS-M2C913-D	ACEA A5/B5 + további tesztek
Ford WSS-M2C917-A	VW 505.01
Ford WSS-M2C925-A	ACEA A1 + ILSAC GF-3 + további tesztek
Ford WSS-M2C934-B	ACEA C1 + további tesztek
Ford WSS-M2C937-A	ACEA A3 + további tesztek
Ford WSS-M2C948-B	API SN + további tesztek
GM Dexos 2	ACEA C3 + további tesztek
MB 229.3/5	ACEA A3 + további tesztek
MB 229.31/51/52	ACEA C3 + további tesztek
MB 226.5	Renault RN 0700/0710
MB 226.51	Renault RN 0720
PSA B71 2288	ACEA C2 + további tesztek
PSA B71 2290	ACEA C3 + további tesztek
PSA B71 2300	ACEA A3/B4 + további tesztek
PSA B71 2312	ACEA C1 + további tesztek
Porsche A40	ACEA A3 + további tesztek
Porsche C30	VW 507.00
Renault RN 0700	ACEA A3/B4 + további tesztek
Renault RN 0710	ACEA A3/B4 + további tesztek
Renault RN 0720	ACEA C4 + további tesztek
STJLR.51.5122	API SN + további tesztek
VW 504.00	ACEA A3 + további tesztek
VW 507.00	ACEA C3 + további tesztek
VW 505.01	ACEA C3 + kopási tesztek
VW 502.00	ACEA A3 + további tesztek
VW 505.00	CCMC PD-2 + további tesztek
VW 501.01	Gyári tesztek

2. táblázat

legfontosabb motorolajokra vonatkozó követelményei, és ami nagyon fontos, a 2. táblázatból a visszamenőleges alkalmazhatóság is kiolvasható. Ennek ismeretében számos, visszamenőlegével kapcsolatos probléma elkerülhető. Természetesen az összes kivétel és egyedi előírás felsorolására itt nincs lehetőség, de az interneten minden szükséges információ elérhető.

CASTROL KENŐANYAG-KIVÁLASZTÓ

A Castrol kenőanyag-kiválasztó programjában minden gyártó összes modelljére a motorolajtól a hajtóműolajokon keresztül a kenőzsírokig, megtalálható a megfelelő megoldás, a feltöltési mennyiségekkel és a csereciklusokkal egyetemben. Az adott modell pár lépésben egyszerűen és egyértelműen kiválasztható. ■

A Castrol kenőanyag-kiválasztója a következő címen érhető el:
<http://www.castrol.com/castrol/sectionbodycopy.do?categoryId=9041000&contentId=7074339>

