

Standex 2K Special Matt alkalmazása a varázslatos matt fényezéshez

Egyre több autógyártó használ matt festéket a járműveik kihangsúlyozására. Ugyanakkor a matt felületek javítása nagy hozzáértést és gyakorlatot igényel. A legjobb fényezési eredményekhez a Standox kifejlesztett egy olyan adalékot, amely a színtelen lakknak matt felületet ad, megengedve az extra matt felületet is,

amely az autógyártók igényén is túlsz. Az additívet a Standocryl 2K HS Clear színtelen lakkhoz kell adagolni, az elérni kívánt mattsági fok függvényében. Fontos, hogy a színtelen lakk által igényelt fizikai és kémiai tulajdonságokat nem befolyásolja a Standox 2K Special Matt additív hozzáadása.



Az új termék alkalmazása, illetve a matt lakk különleges hatása ezen a Mercedes CK 63 RS autón került bemutatásra. Ehhez a modellhez az „acél Titán Grafit” színt fejlesztették ki, a festék vizesbázisú technológiára épül.

A Mercedes SLS AMG-nek is meghökkentő megjelenést kölcsönöz a két matt árnyalat, a „designo magno allanite grey” és az „AMG monza magno grey”. A Standoxnak elfogadott javítási rendszere van az ilyen egyedi színekhez.

http://www.standex.co.hu/images/stories/2K_matt_lakk_poszter.jpg

Matt fényezés egyszerűen Standox 2K Special Matt-tal

- 1 Szín és fényesség beazonosítása.** A worker is shown inspecting the car's surface.
- 2 Előkészítés és tisztítás.** The car is being prepared and cleaned.
- 3 Bázisfesték felvitele a Műszaki adatlap szerint.** The base paint is being applied to the car's body.
- 4 2K Special Matt felhasználásra kész színtelen lakk felvitele, két gondosan ellenőrzött egymást fedő rétegben (átlapolás).** The 2K Special Matt clear coat is being applied in two overlapping layers.
- 5 Végso kizsollóztatás 10 –15 perc... Matt színtelen lakk szárítása 45-50 perc/60 °C tárgyhőmérsékleten.** The final polishing and drying of the matte clear coat.



STANDEX
The Art of Refinishing.